

RF-7N Grubu (7NP / 7NS / 7NC / 7NB)

TANIM

RF-7N grubu, kanallı indüksiyon ocaklarında kullanılan kuvars esaslı astar malzemeleridir. Pik, sfero, çelik, bakır ve bronz ergitme ve döküm uygulamaları için talep edilen borik asit oranına göre hazırlanabilir. Ergitilen metal türüne göre ürün seçenekleri aşağıdaki gibidir:

RF-7NP: Pik döküm uygulamaları.

RF-7NS: Sfero döküm uygulamaları.

RF-7NC: Çelik döküm uygulamaları.

RF-7NB: Bronz döküm uygulamaları.

KİMYASAL ÖZELLİKLER

SiO ₂ :	%98-99
Al ₂ O ₃ + TiO ₂ :	%0,18-0,20
Fe ₂ O ₃ :	%0,02-0,03

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Tane İriliği:	0-7 mm
Nem Oranı:	%0,1
Dökme Yoğunluğu:	1,65-1,80 gr/cm ³
Sıkıştırılmış Yoğunluk:	2,00-2,15 gr/cm ³

AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg'lık polietilen torba.

KULLANIM ALANLARI

Pik, sfero, çelik, bakır ve bronz ergitme ve döküm işlemlerinde kullanılan kanallı indüksiyon ocaklarının astarlanmasında kullanılır.