

RF-5PA

TANIM

RF-5 PA Pik, sfero, elik ve ayrıca bronz ve alüminyum gibi demir dıřı metal döküm yapan iřletmelerde taşıma potalarında kullanılan nötr Pik, sfero astardır. Kimyasal ve seramik baėlı olduėu için 100°C'den itibaren yeterli mukavemet saėlandığından arpma ve sürtünmelere daha dayanıklıdır.

KİMYASAL ÖZELLİKLER

Al ₂ O ₃ :	%74-76
SiO ₂ :	%15-17
Fe ₂ O ₃ :	%0,6-0,8
P ₂ O ₅ :	%2,5-3

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Tane İriliėi:	0-5 mm
Max. Kullanım Sıcaklığı:	1675°C
Rutubet:	%4-6

AMBALAJ řEKLİ

25 kg'lık polietilen torba.

KULLANIM řEKLİ

Ambalajından ıkartılan malzemeye hibir řey ilave etmeden direkt olarak kullanınız. Vibratör olan iřletmelerde vibratörle uygulama yapılabilir. Elle uygulama yapılan iřletmelerde uygun bir aparatla döverek řekillendirme yapılır. atlamaları azaltmak için yüzey pürüzlendirilmelidir. Kullanımdan arta kalan malzeme tekrar ambalajına konarak aėzı sıkıca kapatılmalıdır. Uygulama yapılan pota büyüklüėüne göre 2-4 saat 100-200°C'de tutulup rutubeti giderilmeli ve daha sonra saatte 100°C'lik artışla 1200°C'ye kadar ısıtıldıktan sonra döküm boşaltılmalıdır.

KULLANMA ALANLARI

Pik, sfero, elik ve ayrıca alüminyum, bronz gibi demir dıřı metal döküm alan ocakların taşıma potalarında ve döner ocaklarda kullanılır.