

RF-1PA

TANIM

RF-1 PA Mala ile uygulanan refrakter tamir malzemesidir. Refrakter astarların aşınmış ve hasar görmüş bölgelerinde yüzey düzeltme ve bölgesel onarım amacıyla kullanılır.

KİMYASAL ÖZELLİKLER

Al_2O_3 :	%74-76
SiO_2 :	%15-17
Fe_2O_3 :	%0,6-0,8
P_2O_5 :	%2,5-3

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Tane İriliği:	0-1 mm
Max. Kullanım Sıcaklığı:	1675°C
Rutubet:	%4-6

AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg'lık polietilen torba.

KULLANIM ŞEKLİ

Uygulama öncesinde tamir edilecek yüzeydeki gevşek parçalar, toz ve kalıntılar temizlenmelidir. Malzeme, ambalajından çıkarıldıktan sonra herhangi bir katkı ilave edilmeden doğrudan mala ile uygulanır. Tamir edilecek bölgeye bastırılarak yayılır ve yüzey mala ile düzeltilir.

Kullanımdan artan malzeme, kurumayı önlemek amacıyla ambalajına konulmalı ve ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Uygulama sonrasında kurutma ve ilk ısıtma işlemleri, tamir kalınlığına ve ekipmanın çalışma koşullarına uygun olarak, ürüne ait uygulama talimatına göre gerçekleştirilmelidir.

KULLANMA ALANLARI

Refrakter astarların aşınmış ve hasar görmüş bölgelerinin onarımında, bölgesel tamir ve yüzey düzeltme uygulamalarında kullanılır.