

RF-95-P-05

TANIM

Yüksek alümina esaslı refrakter pota astar malzemesidir. Metal ergitme ve döküm işletmelerinde kullanılan potaların iç yüzeylerinin astarlanması amacıyla geliştirilmiştir. Kullanılacak ürün, ergitilen metalin türüne ve potanın çalışma koşullarına göre seçilir.

KİMYASAL ÖZELLİKLER

Al ₂ O ₃ :	%95-97
Fe ₂ O ₃ :	%0,01-0,03
P ₂ O ₅ :	%2,0-3,0

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Tane İriliği:	0-5 mm
Max. Kullanım Sıcaklığı:	1800°C

AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg'lık polietilen ve kağıt torba, ya da plastik kovada

KULLANIM ALANLARI

Metal ergitme ve döküm işletmelerindeki taşıma ve döküm potalarının refrakter astarlanmasında kullanılır.

STOK ŞARTLARI

Ağız kapalı olarak stoklanmalıdır. İdeal şartlarda stok ömrü 6-8 ay.

UYGULAMA ŞEKLİ

RF-95-P-05, ambalajından çıkarıldığında katı kıvamda görünmesine rağmen, eldivenli elle yoğrularak uygulamaya uygun kıvama getirilebilir. Hazırlanan malzeme, potanın astarlanacak yüzeyine uygulanır ve uygun bir aparatla dövülerek sıkıştırılır. Yüzey mala veya spatula ile düzeltilir.

Uygulama sonrasında astar, kalınlığına ve potanın büyüklüğüne uygun kurutma ve ilk ısıtma programıyla kullanıma hazırlanmalıdır.

Uygulamadan artan malzeme, hava almayacak şekilde kendi ambalajında muhafaza edilmelidir.